

## 性能参数 Properties Data Sheet

产品名称 Description	PA66		牌号 Grade	FSM312APTEE		
颜色 Color	N	样品处理 handling	23℃、24h	测试环境: Environment	23℃、50%RH	
检测项目 Properties	单位 Unit	测试标准 Test method	测试条件: Test condition	物性指标 Specification	典型值 Typical values	
<b>物理性能 Physical property</b>						
密度 Density	g/cm <sup>3</sup>	ISO1183		1.13±0.02	1.13	
燃烧残余 Ignition Residue	%	ISO3451-1/A		<2	0	
材料收缩率 Material Shrinkage Rate	%	ISO294-4	平行 Parallel	1.3±0.1	1.3	
			垂直 Vertical	1.8±0.1	1.8	
<b>热学性能 Thermal property</b>						
熔体流动速率 Melt Flow Index	g/10min	ISO1133	280℃, 2.16kg	40±5	40	
<b>机械性能 Mechanical property</b>						
拉伸强度 Tensile Stress at Break	MPa	ISO527	50mm/min	66±5	67	
断裂伸长率 Elongation at Break	%	ISO527	50mm/min	10±5	7.5	
弯曲强度 Flexural strength	MPa	ISO178	2mm/min	60±5	60.00	
弯曲弹性模量 Flexural Modulus	MPa	ISO178	2mm/min	2000±100	2000	
简支梁缺口冲击强度 Notched Impact Strength	kJ/m <sup>2</sup>	ISO179-1		16±3	16	
<b>燃烧性能 Flammability</b>						
UL 燃烧等级 Flame Retardancy	Class	UL-94		HB	HB	

注：以上数据为典型值，仅供选材参考。

Note: The above data are typical, as reference only